

受注生産モデル

日本の規格に合っていないため公道走行はできませんが、工場内や農場内などの敷地（私有地）内でご利用いただける電動三輪車を取り揃えております。
用途に合わせたサイズや仕様をお選びください。

RE002

180kg を積載性能な低価格の中型モデル



オープン価格

型式	BJ1200DZH-5	
規格	非該当（公道走行不可）	
全長 × 全幅 × 全高	2650×970×1280(mm)	
本体重量（蓄電池除く）	140kg	
荷台	寸法	長さ 1260mm × 幅 940(mm)
	積載可能重量	180kg
最高速度	約 35km/h	
モーター出力	定格 600W(最大 650W)	
タイヤサイズ	幅 2.75inch - 径 12inch（前後輪とも）	
ボディー素材	鉄	
蓄電池	種類	ディープサイクル鉛電池
	公称電圧	48V
	公称容量	32Ah
充電器	入力 AC100V （一般のコンセントから充電器で充電可能）	
1 充電走行距離	約 50km	
フル充電時間	約 6～8 時間	

RE003

ステンレスボディーで高耐久な大型モデル

245kg 積載可能なハイパワー / 荷台のあおりは三面開放可能

蓄電池は 2 セット目を追加搭載可能



オープン価格

型式	BJ1200DZH-2	
規格	非該当（公道走行不可）	
全長 × 全幅 × 全高	2840×1060×1320(mm)	
本体重量（蓄電池除く）	160kg	
荷台	寸法	長さ 1500mm × 幅 1000(mm)
	積載可能重量	245kg
最高速度	約 35km/h	
モーター出力	定格 600W(最大 900W)	
タイヤサイズ	幅 3.50inch - 径 12inch（前輪） 幅 4.00inch - 径 12inch（後輪）	
ボディー素材	ステンレス	
キャノピー	オプション有り	
蓄電池	種類	ディープサイクル鉛電池
	公称電圧	60V
	公称容量	32Ah(1 セットあたり / 最大 2 セット可)
充電器	入力 AC100V （一般のコンセントから充電器で充電可能）	
1 充電走行距離	約 40km(蓄電池 2 セットの場合は 約 80km)	
フル充電時間	約 6～8 時間（電池 1 セットの場合）	

RE150

荷台のあおりは三面開放可能な大型モデル



オープン価格

型式	BJ1200DZH-A	
規格	非該当（公道走行不可）	
全長 × 全幅 × 全高	2960×1080×1460(mm)	
本体重量（蓄電池除く）	160kg	
荷台	寸法	長さ 1500mm × 幅 1000(mm)
	積載可能重量	240kg
最高速度	約 35km/h	
モーター出力	定格 600W(最大 800W)	
タイヤサイズ	幅 2.75inch - 径 14inch（前輪） 幅 4.00inch - 径 12inch（後輪）	
ボディー素材	鉄	
キャノピー	オプション有り	
蓄電池	種類	ディープサイクル鉛電池
	公称電圧	60V
	公称容量	32Ah
充電器	入力 AC100V （一般のコンセントから充電器で充電可能）	
1 充電走行距離	約 40km/h	
フル充電時間	約 6～8 時間	

RE180S

荷台が1.8m×1.2mの超大型モデル

最大900Wのハイパワーモーター・ステンレスボディーで高耐久

高速・低速 ギア比切替レバー搭載で急斜面の登坂も楽々



オープン価格

RE110S

ステンレスボディーで高耐久な小型モデル



オープン価格

RE130S

ステンレスボディーで高耐久な中型モデル



オープン価格

型式	BJ1200DZH-11	
規格	非該当（公道走行不可）	
全長 × 全幅 × 全高	3270×1268×1310(mm)	
本体重量（蓄電池除く）	238kg	
荷台	寸法	長さ1800mm × 幅1200(mm)
	積載可能重量	250kg
最高速度	約35km/h	
モーター出力	定格600W(最大900W)	
タイヤサイズ	幅4.00inch - 径12inch（前後輪とも）	
ボディー素材	ステンレス	
蓄電池	種類	ディープサイクル鉛電池
	公称電圧	60V
	公称容量	32Ah(1セットあたり/最大2セット可)
充電器	入力AC100V (一般のコンセントから充電器で充電可能)	
1充電走行距離	約35km(蓄電池2セットの場合は約70km)	
フル充電時間	約6~8時間(電池1セットの場合)	

型式	BJ1200DZH-16	
規格	非該当（公道走行不可）	
全長 × 全幅 × 全高	2500×910×1050(mm)	
本体重量（蓄電池除く）	133kg	
荷台	寸法	長さ1100mm × 幅880(mm)
	積載可能重量	105kg
最高速度	約35km/h	
モーター出力	定格600W(最大650W)	
タイヤサイズ	幅3.00inch - 径12inch（前輪）	幅3.25inch - 径12inch（後輪）
	幅3.25inch - 径12inch（後輪）	
ボディー素材	ステンレス	
蓄電池	種類	ディープサイクル鉛電池
	公称電圧	48V
	公称容量	32Ah
充電器	入力AC100V (一般のコンセントから充電器で充電可能)	
1充電走行距離	約35km	
フル充電時間	約6~8時間	

型式	BJ1200DZH-3	
規格	非該当（公道走行不可）	
全長 × 全幅 × 全高	2670×940×1020(mm)	
本体重量（蓄電池除く）	140kg	
荷台	寸法	長さ1260mm × 幅940(mm)
	積載可能重量	180kg
最高速度	約35km/h	
モーター出力	定格600W(最大800W)	
タイヤサイズ	幅3.00inch - 径12inch（前輪）	幅3.50inch - 径12inch（後輪）
	幅3.50inch - 径12inch（後輪）	
ボディー素材	ステンレス	
蓄電池	種類	ディープサイクル鉛電池
	公称電圧	48V
	公称容量	32Ah
充電器	入力AC100V (一般のコンセントから充電器で充電可能)	
1充電走行距離	約50km/h	
フル充電時間	約6~8時間	

BOJI 会社概要

BOJIは中国広東省中山市に位置し、電動三輪車の製造および販売を専門としています。販売台数は累計200万台を突破し、電動三輪車では世界一位の販売台数を誇る会社です。リュウド株式会社はBOJI(博技)の総代理店を務めています。

このカタログに関するお問い合わせ、ご相談は下記メールアドレスまで。

リュウド株式会社
ebike@reudo.co.jp

*記載の内容は改良等のため予告なく変更される場合があります。

REUDO® BOJI



受注生産モデルの
ホームページ
◀はこちら